



Opis produktu

ERFURT-Makulatur 88

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Surowce/produkcja

Makulatur 88 składa się z jednej warstwy papieru bez dodatku kwasów. Przy usuwaniu/utylizacji naszej Makulatur nie występują żadne problemy, ponieważ naturalne surowce powracają samoczynnie do obiegu ekologicznego.

Dane produktu

- Gramatura: 80 g/m²
- Wymiary rolki : długość 33,50 m x szerokość 0,53 m
- Zawartość kartonu: 12 rolek

Właściwości produktu

- Przepuszczalność pary wodnej zgodnie z normą DIN 52615 odpowiada dyfuzyjnej warstwie powietrza o grubości ok. 0,02 m.
- Klasa reakcji na ogień „E” zgodnie z normą EN 13501-1 odpowiada „B2” (normalnie zapalne materiały budowlane) zgodnie z normą DIN 4102-B2.

Zastosowanie/obróbka

Makulatur można stosować na wszystkich podłożach nadających się do tapetowania wewnątrz pomieszczeń.

Kleje

Henkel: Metylan Spezial 1:20 + 20 % Metylan Extra, Metylan Secura 1:11
Pufas: PUFAS MC Kraft-Kleister + 20 % BW, Glutolin S15

Klejenie

Po wyschnięciu na Makulatur można naklejać wszystkie okładziny ścienne. Należy przy tym przestrzegać zaleceń klejenia producenta tapet.