



## Popis výrobku

### ERFURT-Makulatur 95

#### Výrobce

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Suroviny/výroba

Makulatur 95 se skládá z dvojité papírové vrstvy bez obsahu kyselin. Při odstraňování/likvidaci tapet nedochází k žádným problémům, protože přírodní materiály, použité při výrobě, je možné vrátit zpět do přírody.

#### Údaje o výrobku

- Gramáž: 120 g/m<sup>2</sup>
- Rozměr role: Délka 17 m x šířka 0,53 m
- Obsah krabice: 20 rolí

#### Vlastnosti výrobku

- Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615 odpovídá difuznímu ekvivalentu tloušťky vzduchové vrstvy cca 0,02 m.
- Třída požární odolnosti „E“ dle normy DIN EN 13501-1 odpovídá „B2“ (normálně zápalné stavební materiály) dle normy DIN 4102-B2.
- Možnost jednorázového oddělení vrstev

## Použití/zpracování

je možné použít na všechny podklady v interiéru, vhodné k tapetování.

### Lepidlo na tapety/lepidlo

Na lepení používejte speciální lepidlo (např. Metylan Spezial 1:20 s Ovalit T nebo NP Neuputzkleister 1:10 = 1000 g v 10 l vody) nebo srovnatelná lepidla. Dodržujte prosím také pokyny výrobce pro zpracování lepidla.

### Lepení

Po zaschnutí je možné každou makulaturu přelepit jakoukoliv tapetou. Je třeba dodržovat pokyny k lepení od výrobce tapet.

### Případ renovace

Všechny stěnové obklady lze z vrchní strany makulatury snadno odstranit (v závislosti na směru strhávání). Zbylou vrstvu makulatury je poté nutno odstranit dočista odstraňovačem na tapety.