




Přednosti výrobku




Neobsahují PVC



Těžce hořlavé



Na stěny a strop




Nízká spotřeba barvy



Prodyšné



Nárazuvzdorné




Překrývající trhliny




Bez doby měkčení



Lepidlo na vliesové tapety



Technika tapetování stěn



Lehce odstranitelný

Zpracování



1. Staré tapety a nátěry netrvanlivého charakteru odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko pomocí stěrky na bázi sádry. Silně savé podklady ošetřete základovou hmotou bez obsahu rozpouštědla.



2a. Technikou tapetování stěn zpracovat bez nutnosti doby měkčení nebo



2b. Pomocí tapetovacího přístroje bez nutnosti doby měkčení. Na lepení použijte lepidlo na vliesové tapety.



3. Lepte tapety těsně na spoj.



4. Pás tapety přitlačte válečkem s mechovou pryží.



5. Přesahy na stropě, podlahových lištách, oknech apod. odstraňte nožem a stěrkou.



6. Oddělte v rozích a na okrajích pás tapety a poté pás přilepte svíse těsně na spoj.



7. Po zaschnutí přetřete vysoce kvalitní disperzní barvou podle normy DIN EN 13300 nebo naneste např. omítku, aplikujte tapetu apod.



Popis výrobku

ERFURT-Variovlies Flat

Výrobce

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

ERFURT-Variovlies Flat je hladká tapeta, která je vyrobena z buněčných a textilních vláken, kombinovaných s polymerovým pojivem.

Údaje o výrobku

- Rozměry role: Délka 20,00 m x šířka 0,75 m
- Obsah krabice: 6 rolí

Vlastnosti výrobku

- Propustnost pro vodní páru podle DIN EN ISO 12572 odpovídá difuznímu ekvivalentu tloušťky vzduchové vrstvy 0,02 m
- Třída požární ochrany „B-s1,d0“ podle DIN EN 13501-1 odpovídá „B1“ (těžce hořlavé) podle DIN 4102-1
- Dobře zakrývá barevné kontrasty podkladu a z tohoto důvodu stačí v mnoha případech pouze jeden nátěr
- Neobsahují PVC, zdravotně závadná změkčovadla a rozpouštědla
- Neobsahují skleněná vlákna
- Bez obsahu sloučenin těžkých kovů a formaldehydu
- Jsou rozměrově stabilní a překrývají trhliny
- Po smočení vodou snadno odstranitelné
- Možnost vícenásobného přetírání běžnými disperzními barvami

Použití/zpracování

ERFURT-Variovlies Flat je možné použít na všechny podklady v interiéru, vhodné k tapetování. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, mírně savý a hladký. Staré tapety a nepřilnavé nátěry odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko pomocí stěrky na bázi sádry. Silně savé podklady ošetřete základovou hmotou bez obsahu rozpouštědla.

Zpracování technikou tapetování stěn

Na lepení se používá lepidlo na vliesové tapety (např. Metylan Secura v poměru 1:10 = 500 g v 5 l vody) nebo podobné. Lepidlo se rovnoměrně nanese na podklad a přířiznuté pásy se položí nasucho na vrstvu lepidla. Dodržujte prosím také pokyny výrobce pro zpracování lepidla.

Zpracování pomocí tapetovacího přístroje

ERFURT-Variovlies Flat se potírají lepidlem pomocí tapetovacího přístroje, složí se a mohou se nalepit bez nutnosti doby měkčení. Na lepení se používá lepidlo na vliesové tapety (např. Metylan Secura v poměru 1:10 = 500 g v 5 l vody) nebo podobné. Dodržujte prosím také pokyny výrobce pro zpracování lepidla.

Lepení

Typ ERFURT-Variovlies Flat nalepujte kolmo a na styk. Pásy uhladte gumovým válečkem nebo tapetovací stěrkou, aby se netvořily bubliny. Přesahy na stropě, podlahových lištách, oknech apod. přitlačte do rohů plastovou stěrkou a odstraňte nožem. Tento obklad stěn nelepte tak, aby se překrýval. Skvrny od lepidla na povrchu okamžitě odstraňte.

Zpracování na strukturovaných podkladech

ERFURT-Variovlies Flat je možné použít i na rychlé renovace strukturovaných podkladů, jako jsou např. skelné tkaniny apod., které se mají v rámci jedné operace připravit na tapetování, nanášení omítky nebo na natírání. K lepení používejte disperzní lepidlo s obsahem plniv, např. lepidlo Metylan Ovalit P Styropor nebo srovnatelné druhy. Lepidlo naneste rovnoměrně ozubenou stěrkou na podklad. Upravené pásy vložte do lepidla a tapetovací stěrkou uhladte tak, aby se lepidlo nanese rovnoměrně a vznikl tak rovný podklad. Přesahy na stropě, podlahových lištách, oknech apod. uhladte tapetovací stěrkou do rohů a odstraňte řezacím nožem. ERFURT-Variovlies Flat se nesmějí lepit přes sebe. V případě použití disperzního lepidla s obsahem plniv nelze stěnový obklad odlepovat prostřednictvím smáčení vodou.

Nátěr

Po zaschnutí je třeba ERFURT-Variovlies Flat přetřít popř. opatřit další vrstvou. Jsou pro to vhodné laky, kvalitní disperzní barvy nebo také omítky. Pro dosažení lesklého povrchu je nutný druhý nátěr lakem.

Obsah látek/výsledky zkoušek

Propustnost pro vodní páru byla stanovena ústavem ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg v souladu s normou DIN EN ISO 12572, v rámci zkušební zprávy č. 1743/50.