




Produktfordele



PVC-fri



Brandhæmmende



Til vægge og lofter




Mindre malingforbrug



Åndbar




Modstandsdygtig over for støv




Dækker revner




Ingen iblødsætning



Flisklister



Væglimningsteknik



Kan nemt fjernes

Forarbejdning



1. Fjern gammelt tapet og vedhængende belægninger. Ru overflader skal udjævnnes med gipsbaseret spartelmasse. Stærkt sugende overflader skal grundes med opløsningsmiddelfri grunder.



2a. Med væglimningsteknik uden iblødsætning eller



2b. Forarbejdes i tapetklisterapparat uden iblødsætning eller. Anvendes til påklistering af flisklister.



3. Tapetet skal limes på til kanten.



4. Tryk tapetstriben fast med gummirulle.



5. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. skal fjernes med hobbykniven og tapetserspatelen.



6. Fjern tapetbaner i hjørner og kanter og tapetser næste bane til kanten af den foregående.



7. Efter tørring skal de males over med højkvalitets dispersionsmaling i henhold til EN 13300 eller f.eks. med puds, tapet eller lignende.



Produktbeskrivelse

ERFURT-Variovlies Flat

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Råvarer/Produktion

ERFURT-Variovlies Flat er en glat vægbelægning, som er fremstillet af specielle papirmasse og tekstilfibre kombineret med polymere bindemidler.

Produktdata

- Rulledimensioner: 20,00 m længde x 0,75 m bredde
- Kartonindhold: 6 ruller

Produktegenskaber

- Vanddampgennemtrængelighed i henhold til EN ISO 12572 svarer til en diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på 0,02 m
- Brandklasse "B-s1,d0" i henhold til EN 13501-1 svarer til "B1" (brandhæmmende) i henhold til DIN 4102-1
- Dækker godt farvekontraster i laget nedenunder. I mange tilfælde er det nok med et lag
- Uden PVC, sundhedsfarlige blødgørere og opløsningsmidler
- Uden glasfiber
- Uden tilsætning af tungmetallforbindelser og formaldehyd
- Dimensionsstabil og dækker revner
- Kan nemt fjernes efter befugtning med vand
- Kan males over flere gange med gængs dispersionsmaling

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tlf.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Anvendelse/Forarbejdning

ERFURT-Variovlies Flat kan bruges på alle indendørs tapetserbare overflader. Overfladen skal være tør, ren, fast, let absorberende og glat. Fjern gammelt tapet og ikke-vedhængende belægninger. Ru overflader skal udjævnes med gipsbaseret spartelmasse. Stærkt sugende overflader skal grundes med opløsningsmiddelfri grunder.

Forarbejdning med væglimningsteknik

Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller lignende. Klisteret påføres jævnt på overfladen, og de tilskårne tørre tapetbaner lægges i klisterbeholderen. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Forarbejdning i tapetklisterapparat

ERFURT-Variovlies Flat indklistres med tapetklisterapparatet, foldes sammen og kan klistres på uden iblødsætning. Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller lignende. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Påklistring

ERFURT-Variovlies Flat skal klistres på lodret og til kanten. Tryk banerne på med gummirullen eller med tapetserspatelen, så der ikke kommer bobler. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. trykkes ind i hjørnerne med plastispatelen og skæres af med skærekniven. Vægbelægningen må ikke påføres i flere lag. Klister på overfladen skal straks fjernes.

Til forarbejdning af strukturoverflader

ERFURT-Variovlies Flat kan også anvendes til hurtigrenovering af strukturerede overflader som f.eks. glasfiber og lignende, som skal behandles igen i en arbejdsangang med henblik på tapetsering, puds eller maling. Til dette skal der anvendes fyldt dispersionsklæber, f.eks. Metylan Ovalit P Styropor-klister eller lignende. Klisteret påføres jævnt med tandspatel på overfladen. De tilskårne baner lægges i limen og trykkes på med tapetserspatelen, så klisteret fordeles jævnt på en plan overflade. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. trykkes ind i hjørnerne med tapetserspatelen og skæres af med skærekniven. ERFURT-Variovlies Flat må ikke påføres i flere lag. Ved forarbejdning med fyldt dispersionsklæber er det ikke givet, at det senere kan fjernes med vand.

Påføring

Efter tørring skal ERFURT-Variovlies Flat males over. Til dette er lakmaling, højkvalitets dispersionsmaling eller puds velegnet. For at opnå blanke overflader er det nødvendigt med to lag maling.

Indholdsstoffer/Testresultater

Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, i henhold til EN ISO 12572 med tetrarapport nr. 1743/50.