



ERFURT-Variovlies Flat

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN


Tuotteen edut




Ei sisällä
PVC:tä




Vaikeasti
syttyvä



Seinään ja
kattoon




Vähäinen
maalin tarve



Hengittävä



Iskunkestävä




Halkeamia
peittävä




Ei vettymis-
aikaa



Non-woven-
tapettiliima



Liiman
levitys
seinään



Helppo
poistaa

Kiinnitys



1. Vanhat tapetit ja vanha maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.



2a. Levitä liima suoraan seinälle ilman vettymisaikaa. Tai:



2b. Käytä liisteröintikonetta ilman vettymisaikaa. Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa.



3. Tapetti kiinnitetään puskusaamaan.



4. Tapettivuota painetaan seinään kiinni vaahtokumitelalla.



5. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä lastaa apuna käyttäen.



6. Nurkat ja kulmat ylittävä osa leikataan pois ja seuraava vuota kiinnitetään puskusaamaan edellisen kanssa.



7. Kuivumisen jälkeen tapetit maalataan laadukkaalla, standardin EN 13300 mukaisella dispersiomaalilla tai pinnoitetaan esim. rappauksella, tapetilla tms.

Variovlies

www.erfurt.com



Tuotteen kuvaus

ERFURT-Variovlies Flat

Valmistaja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Raaka-aineet/valmistus

ERFURT-Variovlies Flat on sileä seinäpäällyste, joka valmistetaan erityisistä selluloosa- ja tekstiilikuiduista, joissa sideaineena on käytetty polymeerejä.

Tuotetiedot

- Rullakoko: 20,00 x 0,75 m (pituus x leveys)
- Laatikon sisältö: 6 rullaa

Tuotteen ominaisuudet

- Vesihöyryn läpäisykyky on standardin EN ISO 12572 mukainen, mikä vastaa diffuusioekvivalenttia ilmakerrospaksuutta 0,02 m
- Paloluokitus B-s1,d0 standardin EN 13501-1 mukaan, mikä vastaa standardin DIN 4102-1 paloluokkaa B1 (vaikeasti syttyvä)
- Peittää alustan värikontrastin hyvin, joten useissa tapauksissa yksi maalauskerä riittää
- Ei sisällä PVC:tä, terveydelle haitallisia pehmitteitä tai liuotinaineita
- Ei sisällä lasikuitua
- Ei sisällä raskasmetalliyhdisteitä tai formaldehydiä
- Säilyttää mittansa ja peittää halkeamia
- Vedellä kastelemisen jälkeen helppo irrottaa
- Yleisesti saatavilla olevia dispersiomaaleja käytettäessä tapetin pinta voidaan maalata useampaan kertaan

Käyttö/kiinnitys

ERFURT-Variovlies Flat -tapetti soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kaikilla tapetoitavilla alustoilla. Alustan on oltava kuiva, puhdas, luja, hieman imukykyinen ja tasainen. Vanhat tapetit ja irtoileva maali on poistettava. Epätasaiset pinnat tasoitetaan kipsilaastilla. Voimakkaasti imevät alustat tulee esikäsitellä pohjamaalilla.

Kiinnitys levittämällä liima seinään

Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura -liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Liima levitetään tasaisesti alustalle ja leikatut vuodat asetetaan kuivina liisteröityyn alustaan. Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

Kiinnitys liisteröintikonetta käytettäessä

ERFURT-Variovlies Flat -tapetti liisteröidään liisteröintikoneella, vuodat taitetaan kaksinkerroin ja ne voidaan kiinnittää ilman vettymisaikaa. Liimaukseen käytetään non-woven-tapettiliimaa (esim. Metylan Secura -liimaa sekoitussuhteessa 1:10 eli 500 g liimaa / 5 l vettä). Huomioi liiman valmistajan työstöohjeet.

Liimaus

ERFURT-Variovlies Flat -tapetit liimataan luotisuoraan ja puskusaumaan. Vuodat painetaan seinään kiinni kumitelalla tai tapetointilastalla ja ilmakuplat työnnetään/harjataan pois. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla tapetti painetaan kulmaa vasten muovilastalla ja ylimääräinen osa leikataan pois mattoveitsellä. Vuodat eivät saa olla päällekkäin. Liimatahrat on poistettava tapetin pinnasta välittömästi.

Kiinnitys strukturoituun pintaan

ERFURT-Variovlies Flatilla voidaan kunnostaa nopeasti myös strukturoituja pintoja, kuten lasikuitua tms., jotka halutaan saada pohjustaa kerralla tapetointiin, rappaukseen tai maalaukseen. Tähän soveltuu runsaasti täyteaineita sisältävä dispersioliima, esim. Metylan Ovalit P-styrokssiiliima tai vastaava. Liima levitetään tasaisesti alustalle hammaslastan avulla. Leikatut vuodat asetetaan liiman päälle ja painetaan tapetointilastalla seinään kiinni siten, että liima leviää tasaisesti ja alustasta tulee tasainen. Katon, jalkalistojen, ikkunoiden jne. kohdalla tapetti painetaan kulmaa vasten tapetointilastalla ja ylimääräinen osa leikataan pois veitsellä. ERFURT-Variovlies Flat -tapetteja ei saa liimata päällekkäin. Käytettäessä kiinnitykseen runsaasti täyteaineita sisältävää dispersioliimaa, tapettia ei voida irrottaa vedellä kostuttamalla.

Maalaus

Kun ERFURT-Variovlies Flat on kuivunut, se on maalattava tai pintakäsiteltävä. Tähän soveltuvat lakkamaalit, laadukkaat dispersiomaalit tai rappausaine. Kiiltävän pinnan aikaansaamiseksi tapetti on maalattava kahteen kertaan.

Ainesosat/testitulokset

Saksan Aschaffenburgissa toimiva ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH on määrittänyt vesihöyryn läpäisykyvyn standardin EN ISO 12572 mukaan; testiraportti nro 1743/50.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Puh.: +49 202 6110-0
Faksi: +49 202 6110 89 451

S-posti: info@erfurt.com
Internet-osoite: www.erfurt.com

Palvelunumero:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN