




Přednosti výrobku




Neobsahují PVC




Lepidlo na vliesové tapety



Na stěny a strop



Vícekrát snadno přetíratelné



Prodyšné




Nárazuvzdorné




Bez doby měkčení




Jednoduché zpracování




Překrývající trhliny



Nízká spotřeba barvy



Technika tapetování stěn



Lehce odstranitelný



Těžce hořlavé

Zpracování



1. Staré tapety a nátěry netrvanlivého charakteru odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko pomocí stěrky na bázi sádry. Silně savé podklady ošetřete základovou hmotou bez obsahu rozpouštědla.



2a. Technikou tapetování stěn bez doby měkčení nebo



2b. Zpracování pomocí tapetovacího přístroje bez nutnosti doby měkčení. Na lepení použijte lepidlo na vliesové tapety.



3. Pásy lepte svisle těsně na spoj.



4. Vložte pás tapety bez bublin a záhybů na vrstvu lepidla a uhladte ho válečkem s mechovou pryží nebo tapetovacím kartáčem.



5. Přesahy na stropě, podlahových lištách, oknech apod. odstraňte nožem a stěrkou.



6. Oddělte v rozcích a na okrajích pás tapety a poté pás přilepte svisle těsně na spoj.



7. Po zaschnutí přetřete kvalitní disperzní barvou podle DIN EN 13300.



Popis výrobku

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Výrobce

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Suroviny/výroba

ERFURT-Vlies-Rauhfaser je tapeta na stěny, která se skládá z několika vrstev papíru se zpracovanými dřevěnými vlákny, která tvoří její strukturu.

Všechny druhy tapet ERFURT-Vlies-Rauhfaser jsou vyrobeny stejným výrobním postupem a odlišují se pouze dřevěnými vlákny, která tvoří jejich strukturu. Na výrobu se používají pouze vysoce kvalitní suroviny, cíleně vybrané recyklované papíry a také celulóza a textilní vlákna. Tiskové barvy se z recyklovaných papírů pro vrchní vrstvu odstraňují zesvětlením flotačním postupem (deinking). Všechny výrobní odpady se mohou opět použít při výrobním procesu.

Voda použitá pro tuto výrobu je několikrát vedena v oběhu a před navrácením do přírody se vyčistí.

Údaje o výrobku

- Rozměry role: Délka 15,00 m x šířka 0,53 m
(Vlies-Rauhfaser Rustic: Délka 10,05 m x šířka 0,53 m)
- Obsah krabice: 12 rolí

Vlastnosti výrobku

- Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615 odpovídá difuznímu ekvivalentu tloušťky vzduchové vrstvy cca 0,02 m
- Třída požární ochrany „B-s1,d0“ podle DIN EN 13501-1 odpovídá „B1“ (těžce hořlavé) podle DIN 4102-1
- Neobsahují PVC, zdravotně závadná změkčovadla a rozpouštědla
- Neobsahují skleněná vlákna
- Bez obsahu sloučenin těžkých kovů a formaldehydu
- Jsou rozměrově stabilní a překrývají trhliny
- Odpovídá normě DIN EN 234 (ustanovení týkající se tapetování stěn pro dodatečnou úpravu)
- Po smočení vodou snadno odstranitelné
- Možnost vícenásobného přetření běžnými barvami
- Vhodné pro alergiky

Použití/zpracování

Podklad

ERFURT-Vlies-Rauhfaser je možné použít na všechny podklady v interiéru, vhodné k tapetování.

Lepidlo na tapety/lepidlo

Na lepení použijte lepidlo na vliesové tapety (např. Metylan Secura 1:10 = 500 g v 5 l vody) nebo podobné. Dodržujte také pokyny výrobce ke zpracování produktu.

Lepení

Lepidlo se rovnoměrně nanese na podklad a přířiznuté pásy se položí nasucho na vrstvu lepidla (technika tapetování stěn). Nebo se mohou tapety ERFURT-Vlies-Rauhfaser potříť lepidlem pomocí tapetovacího přístroje, složí se a nalepí se bez nutnosti doby měkčení. ERFURT-Vlies-Rauhfaser lepte svisle těsně na spoj. Pásy uhladte gumovým válečkem nebo tapetovacím kartáčem, aby se netvořily bubliny. Přesahy na stropě, podlahových lištách, oknech apod. přitlačte do rohů plastovou stěrkou a odstraňte nožem. Tento obklad stěn nelepte tak, aby se překrýval.

Nátěr

Po zaschnutí vliesové tapety se strukturou dřevěného vlákna je třeba přetříť povrch vysoce kvalitní disperzní barvou.

Zvláštní úpravy a techniky jsou na přání možné.

Obsah látek/výsledky zkoušek

ERFURT-Vlies-Rauhfaser se skládá z papírových vláken, z nichž je cca 70 % z recyklovaného papíru, z polyesterových vláken, dřevních vláken a pomocných materiálů.

Natřený výrobek ERFURT-Vlies-Rauhfaser je možné likvidovat s domovním odpadem.

TÜV Nord potvrzuje zkušební značkou „Vhodné pro alergiky“, že výrobek ERFURT-Vlies-Rauhfaser je vyroben z materiálů, ve kterých jsou kontrolovány alergeny a škodlivé látky. Výrobek je tedy vhodný i pro obzvláště citlivé a alergické osoby.

Propustnost pro vodní páru byla stanovena ústavem ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg v souladu s DIN 52615, zkušební zprávou č. 1743/32.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

Email: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servisní linka:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN