





Produktfordele




PVC-fri



Flisklister



Til vægge og lofter



Kan dækkes med flere lag




Åndbar




Modstandsdygtig over for støv




Ingen iblødsætning




Enkel forarbejdning




Dækker revner



Mindre malingforbrug



Væglimningsteknik



Kan nemt fjernes



Brandhæm-mende

Forarbejdning



1. Fjern gammelt tapet og vedhængende belægninger. Ru overflader skal udjævnnes med gipsbaseret spartelmasse. Stærkt sugende overflader skal grundes med opløsningsmiddel fri grunder.



2a. Forarbejdes i væglimningsapparat uden iblødsætning eller



2b. Forarbejdes i tapetklisterapparat uden iblødsætning. Anvendes til påklistering af flisklister.



3. Tapetbanerne skal klistres på lodret fra kant til kant.



4. Læg tapetbanerne på uden bobler eller folder i klisterbeholderen, og tryk dem på med skumgummirullen eller tapetserbørsten.



5. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. skal fjernes med hobbykniven og tapetserspatelen.



6. Fjern tapetbaner i hjørner og kanter og tapetser næste bane til kanten af den foregående.



7. Efter tørring skal de males over med højkvalitets dispersionsmaling i henhold til DIN EN 13300.



Produktbeskrivelse

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Råvarer/Produktion

ERFURT-Vlies-Rauhfaser er en vægbeklædning, som består af flere papirlag med integrerede tekstil- og strukturdannende træfibre.

Alle ERFURT-Vlies-Rauhfaser-typer fremstilles efter samme produktionsmetode, og adskiller sig kun gennem de strukturdannende træfibre. Til fremstillingen er der kun anvendt højkvalitets råvarer og specielt udvalgt genbrugspapir, papirmasse og tekstilfibre. Trykfarverne på genbrugspapiret til det øverste lag fjernes i afsværningsprocessen. Produktionsaffald kan returneres til produktionsprocessen.

Vandmængden, som er nødvendig til produktionen, sendes rundt i kredsløbet mange gange og renses, før det udledes i naturen.

Produktdata

- Rulledimensioner: 15,00 m længde x 0,53 m bredde
(Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m længde x 0,53 m bredde)
- Kartonindhold: 12 Ruller

Produktegenskaber

- Vanddampgennemtrængelighed i henhold til DIN 52615 svarer til en diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på ca. 0,02 m
- Brandklasse "B-s1,d0" i henhold til DIN EN 13501-1 svarer til "B1" (brandhæmmende) i henhold til DIN 4102-1
- Uden PVC, sundhedsfarlige blødgørere og opløsningsmidler
- Uden glasfiber
- Uden tilsætning af tungmetallforbindelser og formaldehyd
- Dimensionsstabil og dækker revner
- Svarer til DIN EN 234 (Specifikationer for vægbeklædninger til efterfølgende behandling)
- Kan nemt fjernes efter befugtning med vand
- Kan males over flere gange med gængs maling
- Velegnet til allergikere

Anvendelse/Forarbejdning

Overflade

ERFURT-Vlies-Rauhfaser kan bruges på alle indendørs tapetserbare overflader.

Klister/Lim

Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller lignende. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Påklistring

Klisteret påføres jævnt på overfladen, og de tilskårne tørre tapetbaner lægges i klisterbeholderen (væglimningsteknik). ERFURT-Vlies-Rauhfaser indklistres også med tapetklisterapparatet, foldes sammen og kan klistres på uden iblødsætning. ERFURT-Vlies-Rauhfaser skal klistres på lodret og til kanten. Tryk banerne på med gummirullen eller med tapetserbørsten, så der ikke er lufthuller. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. trykkes ind i hjørnerne med plastikspatelen og skæres af med skærekniv. Vægbeklædningen må ikke påføres i flere lag.

Påføring

Efter råfiberflisen er tørret, skal overfladen overmales med dispersionsmaling af høj kvalitet.

Speciel forarbejdning og teknikker er muligt efter ønske.

Indholdsstoffer/Testresultater

ERFURT-Vlies-Rauhfaser består af papirfibre, heraf ca. 70 % genbrugspapir, polyesterfibre, træfibre og hjælpestoffer.

Overskydende ERFURT-Vlies-Rauhfaser skal bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

Med allergiker-stemplet bekræfter TÜV Nord, at ERFURT-Vlies-Rauhfaser er fremstillet af materiale, som er kontrolleret for allergener og skadelige stoffer. Det er derfor også velegnet til sensitive og allergifølsomme personer.

Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, i henhold til DIN 52615 med testrapport nr. 1743/32.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tlf.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servicelinje:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN