




Toote eelised








PVC-vaba

Fliseliinta-
peedi liimSeinale
ja lakkeMitme-
kordselt
ülevärvitav

Hingav



Löögikindel

Ei vaja
imbumisaegaLihtne
paigaldusPragusid
kattevVäike
värvikuluLiim kanda
seinaleHõlpsasti
eemaldatavRaskesti
süttiv

Paigaldus



1. Eemaldage vana tapeet ja värvikihid. Siluge ebatasased aluspinnad kipsi sisaldava pahtlimassiga. Kruntige tugevalt imavad aluspinnad lahustivabade kruntidega.



2a. Tapeetige, kandes liimi seinale ja ilma tapeeti eelnevalt immutamata või



2b. liimimisseadme abil ilma tapeeti eelnevalt immutamata. Kasutage liimimiseks fliseliintapeedi liimi.



3. Liimige paanid serv serva vastu loodis seinale.



4. Asetage tapeedipaunid mullideta ja kortsudeta pinnale kantud liimikihile ja suruge vahtkummi rolliga või tapeediharjaga vastu aluspinda.



5. Eemaldage üleliigne tapeet laeservas, põrandaliistude kohal, akende juures jne lõikenoa ja pahtlilabidaga.



6. Eemaldage nurkades ja servadel üleliigne tapeet ja asetage järgmine tapeedipaun vastu eelmise paani serva.



7. Peale kuivamist värvige tapeet üle standardile DIN EN 13300 vastava kõrge kvaliteediga dispersioonvärviga.

Tootekirjeldus

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Tootja

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Toorained/valmistamine

ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeet on seinakattematerjal, mis koosneb mitmest paberikihist, millele on lisatud tekstiilkiude ja materjalile omast struktuuri moodustavaid puidukiude.

Kõik ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeedid valmistatakse samal viisil ja need erinevad üksnes struktuuri moodustavate puidukiudude poolest. Valmistamiseks kasutatakse ainult kõrge kvaliteediga tooraineid, hoolikalt sorteeritud taaskasutatavat paberit, samuti tselluloosi ja tekstiilkiude. Trüki värv eemaldatakse tapeedi kattekihina kasutatavast taaskasutatavast paberist flotatsiooni ja tindi väljaloputamise teel. Tekkivad tootmisjäätmed võib suunata uuesti tootmisprotsessi.

Tootmiseks vajalikud veekogused juhatakse mitu korda läbi ringlussüsteemi ja puhastatakse ning setitatakse enne loodusesse tagasijuhtimist.

Toote andmed

- Rulli mõõtmed: pikkus 15,00 m x laius 0,53 m
(Vlies-Rauhfaser Rustic: pikkus 10,05 m x laius 0,53 m)
- Pakend sisaldab: 12 rulli

Toote omadused

- Veeauru läbilaskvus standardi DIN 52615 järgi vastab difusioon-ekvivalentsele õhukihile paksusega u 0,02 m
- Standardi DIN EN 13501-1 tulepüsivusklass „B-s1,d0“ vastab standardi DIN 4102-1 tulepüsivusklassile „B1“ (raskesti süttiv)
- Ei sisalda PVC-d, tervistkahjustavaid pehmenteid ja lahusteid
- Ei sisalda klaaskiudu
- Ei sisalda raskemetallide ühendeid ja formaldehüüdi
- Püsivate mõõtmetega, samuti pragusid kattev
- Vastab standardile DIN EN 234 (järelviimistlusega seinakattematerjalide tehnilised andmed)
- Veega niisutamise järel hõlpsasti eemaldatav
- Mitmekordselt kaubanduses saadolevate värvidega ülevärvitav
- Sobib allergikutele

Kasutamine/paigaldus

Aluspind

ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeeti võib sisetingimustes kasutada kõikidel tapetseeritavatel aluspindadel.

Kliister/liim

Kasutage liimiseks fliseliintapeedi liimi (nt Metylan segura vahekorras 1 : 10, s.t 500 g liimi lahustatakse 5 l vees) või muud samaväärset liimi. Järgige tapeediliimi tootja juhiseid.

Liimimine

Liim kantakse ühtlase kihina aluspinnale ja välja lõigatud tapeedipaani asetatakse kuivalt aluspinnale kantud liimile (seinale liimimise tehnika). Alternatiivina võib ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeeti katta liimiga ka liimimisseadme abil, pöörata paani otsad tagasi ja liimida tapeedi aluspinnale ilma liimi imbumise ooteajata. Liimige ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeet aluspinnale loodis ja serv serva vastu. Suruge õhumullid kummirulli või tapeediharjaga tapeedipaani välja. Suruge laeservas, põrandaliistude kohal, akende juures ja mujal olev üleliigne tapeet plastmassist labidakesega nurka ja lõigake lõikenoaga ära. Ärge liimige seinakattematerjali ülekattega.

Värvimine

Peale Vlies-Rauhfaser tapeedi kuivamist värvige pind üle kõrge kvaliteediga dispersioonvärviga.

Vastavalt soovile on võimalik valmistada eriviimistlust ja kasutada erinevaid tehnikaid.

Koostisained/katsetulemused

ERFURT-Vlies-Rauhfaser koosneb paberikiududest, millest u 70% on taaskasutatud paber, polüestrikiududest, puidukiududest ja abiainetest.

Ülevärvitud ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeedi võib utiliseerida koos mittesorteeritava prüügiga.

Allergiamärgisega kinnitab TÜV Nord, et ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapeeti valmistatakse allergeenide ja kahjulike ainete osas kontrollitud materjalist. Seetõttu sobib see ka ülitundlikele ja allergilistele inimestele.

Veeauru läbilaskvus määrati kindlaks uurimisasutuse ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH (Aschaffenburg) poolt vastavalt standardile DIN 52615 ja katsearuandele nr 1743/32.