




A termék előnyei




PVC-mentes




Vlies ragasztó



Falra és mennyezetre is



Többször átfesthető



Légáteresztő




Ütésálló




Nincs átitatódási idő




Egyszerűen tapétázható




Áthidalja a repedéseket



Kevés festéket igényel



Fali ragasztásos eljárás



Könnyen eltávolítható



Nehezen éghető

Tapétázás



1. A régi tapétákat és festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.



2a. Fali ragasztásos eljárással átitatódási idő nélkül vagy



2b. tapétázógéppel átitatódási idő nélkül vigyük fel a falra. A ragasztáshoz használjunk vliesragasztót.



3. A csíkokat illesztéssel függőlegesen ragasszuk fel.



4. A tapétacsíkokat fektessük hólyag- és ráncmentesen a ragasztóágyba, majd szivacsgumi-hengerrel vagy tapétázókefével nyomjuk rá a falra.



5. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. vágókéssel és spatulával távolítsuk el a túlnyúló részeket.



6. A sarkokon és az éléknél a tapétacsíkot vágjuk le és a következő csíkot illesztve vigyük fel.



7. Száradás után a DIN EN 13300 szabványnak megfelelő jó minőségű diszperziós festékekkel fessük át.



Termék jellemzői

ERFURT-Vlies-Rauhfaser

Gyártó

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Vlies-Rauhfaser falburkolat több olyan papírrétegből áll, amelyekbe szilárdan szövetszálakat és struktúraképző farostokat dolgoztak be.

Az ERFURT-Vlies-Rauhfaser valamennyi tapétája ugyanazzal a gyártási eljárással készül és csak a struktúraképző farostok tekintetében különböznek egymástól. A gyártásnál kizárólag értékes nyersanyagok, célzatosan kiválasztott újrafeldolgozott papírok, valamint cellulóz és szövetszálak kerülnek felhasználásra. A fedőréteggént alkalmazott újrafeldolgozott papírokról flotációs eljárással távolítják el a nyomdai festéket. A keletkező gyártási hulladék a gyártási folyamatban újra felhasználható.

A gyártáshoz szükséges vízmennyiség többszörös körforgáson megy át, és a természetbe tisztán és szennyeződésmertesen kerül vissza.

Termék adatai

- Tekerics méretei: 15,00 m hosszú x 0,53 m széles
(Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m hosszú x 0,53 m széles)
- Karton tartalma: 12 tekerics

Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti páraáteresztő-képessége megfelel egy 0,02 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek
- A DIN EN 13501-1 szerinti „B-s1,d0” tűzvédelmi besorolás a DIN 4102-1 szerinti „B1” (nehezen éghető) osztálynak felel meg
- PVC-t, egészségre ártalmas lágyító- és oldószereket nem tartalmaz
- Üvegszálmentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- Mérettartó és áthidalja a repedéseket
- Megfelel a DIN EN 234 (utólagos kezelést igénylő falburkoló anyagok előírásai) szabványnak
- Vízzel benedvesítve könnyen eltávolítható
- Kereskedelemben forgalmazott festékekkel többször is átfesthető
- Allergiások számára is alkalmas

Alkalmazás/tapétázás

Alapfelület

Az ERFURT-Vlies-Rauhfaser beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas.

Ragasztó

A ragasztáshoz használjunk vliesragasztót (pl. Metylan Secura ragasztót 1:10 = 5 l vízben 0,5 kg arányban) vagy hasonló terméket. A ragasztó gyártójának használati utasításait is tartsuk be.

Ragasztás

A ragasztót vigyük fel egyenletesen az alapfelületre, és a méretre vágott tapétacsíkokat szárazon helyezzük a ragasztóágyba (falragasztásos technika). Alternatívaként az ERFURT-Vlies-Rauhfaser falburkolatot a tapétázógéppel is beragasztózhatjuk, összehajthatjuk és átítatódási idő nélkül felragasztjuk. Az ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapétát függőlegesen és illesztéssel ragasszuk fel. A csíkokat gumihengerrel vagy tapétázókéfével hőlyagmentesen nyomjuk rá a falra. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a túlnyúló részeket nyomjuk be műanyag spatulával a sarkokba és vágókéssel vágjuk le. A falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel.

Festés

Száradás után az ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapétákat jó minőségű diszperziós festékkel át kell festenünk.

Különböző eljárásokra és módszerekre igény szerint lehetőség van.

Összetevők/vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Vlies-Rauhfaser papírostokból, ebből mintegy 70 %-ban újrafeldolgozott papírból, poliészterrostokból, farostokból és segédanyagokból készül.

Az átfestett ERFURT-Vlies-Rauhfaser tapétákat a háztartási hulladékkal együtt dobjuk ki.

A német TÜV Nord intézet „Allergiások számára is alkalmas” pecsétjével igazolja, hogy az ERFURT-Vlies-Rauhfaser allergének és káros anyagok szempontjából ellenőrzött alapanyagból készül. Ezért különösen érzékeny és allergiára hajlamos személyek számára is alkalmas.

A páraáteresztő-képesség meghatározása a DIN 52615 szabvány alapján az aschaffenburgi ISEGA Kutató- és Bevizsgáló-Kft. 1743/32 számú vizsgálati jelentésével történt.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Ügyfélszolgálat:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN