




### Productvoordelen




Vrij van PVC



Vlieslijm



Voor muren en plafonds



Meermaals overschilderbaar



Lucht-doorlatend




Stootvast



Geen inweektijd




Eenvoudige verwerking



Scheuoverbruggend



Weinig verfverbruik



Wandkleef-techniek



Gemakkelijk te verwijderen



Moeilijk ontvlambaar

### Gebruiksaanwijzing



**1.** Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



**2a.** Met wandkleeftechniek zonder inweektijd of



**2b.** in de behangmachine zonder inweektijd verwerken. Vlieslijm gebruiken bij het verlijmen.



**3.** De banen naad tegen naad loodrecht verlijmen.



**4.** De banen behang zonder blaasjes en vouwen in het kleefbed leggen en met een schuimrubberrol of behangborstel aandrukken.



**5.** Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz, met cuttermes en spatel afsnijden.



**6.** In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.



**7.** Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf met de norm DIN EN 13300 overschilderen.



## Productbeschrijving

### ERFURT-Vlies-Rauhfaser

#### Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Vlies-Rauhfaser is een wandbekleding die uit meerdere papierlagen bestaat, waarin de textiel- en steungevende houtvezels vast ingewerkt zijn.

Alle ERFURT-Vlies-Rauhfaser-soorten worden volgens hetzelfde procedé vervaardigd en verschillen alleen door de steungevende houtvezels. Voor de productie worden uitsluitend hoogwaardige grondstoffen gebruikt, speciaal geselecteerd recyclingpapier en cellulose en textielvezels. De drukkleuren van het recyclingpapier voor de deklaag worden met het flotation-deinking procedé verwijderd. Eventueel productieafval kan terug aan het productieproces worden toegevoegd.

De voor de productie benodigde waterhoeveelheid wordt herhaalde malen door een circuit geleid en voor de teruggave aan de natuur gereinigd en gezuiverd.

#### Productgegevens

- Rolafmetingen: 15,00 m lengte x 0,53 m breedte  
(Vlies-Rauhfaser Rustic: 10,05 m lengte x 0,53 m breedte)
- Inhoud verpakking: 12 rollen

#### Producteigenschappen

- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlag van 0,02 m
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens DIN EN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vrij van glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast en scheuroverbruggend
- In overeenstemming met DIN EN 234 (bepalingen voor wandbekledingen voor behandeling achteraf)
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
- Geschikt voor personen met allergieën

## Gebruiksaanwijzing

### Ondergrond

ERFURT-Vlies-Rauhfaser kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis.

### Stijfsel/lijm

Voor het verlijmen vlieslijm (bijv. Metylan segura in een verhouding van 1:10 = 500 g in 5 liter water) of een vergelijkbare lijm gebruiken. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikant.

### Verlijming

De lijm wordt gelijkmatig over de ondergrond verspreid en de gesneden banen worden droog in het lijmbed gelegd (wandkleeftechniek). Alternatief kan ERFURT-Vlies-Rauhfaser ook met de behangmachine ingesmeerd, samengevouwen en zonder inweektijd worden verlijmd. ERFURT-Vlies-Rauhfaser loodrecht en stotend plakken. De banen zonder blazen aandrukken met een rubberrol of met een behangborstel. Overstekende randen aan zolderingen, plinten, vensters enz. in de hoek duwen met een plastic spatel en insnijden met een cuttermes. De muurbekleding niet overlappend verlijmen.

### Schilderwerk

Na het drogen van de Vlies-Rauhfaser moet het oppervlak met hoogwaardige dispersieverf worden overschilderd.

Indien gewenst, zijn speciale behandelingen en technieken mogelijk.

## Bestanddelen/testresultaten

ERFURT-Vlies-Rauhfaser bestaat uit papiervezels, waarvan ongeveer 70% gerecycled papier, polyestervezels, houtvezels en hulpstoffen.

Overschilderd ERFURT-Vlies-Rauhfaser moet via het afval worden verwijderd.

Met het allergielabel bevestigd de TÜV Nord dat ERFURT-Vlies-Rauhfaser vervaardigd is uit materialen die gecontroleerd zijn op allergenen en schadelijke stoffen. Daarom is het product ook voor bijzonder gevoelige en allergische personen geschikt.

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615 met testbericht nr. 1743/32.