


## Přednosti výrobku



Neobsahují  
PVC




Těžce  
hořlavé



Na stěny a  
strop




Nízká  
spotřeba  
barvy



Prodyšné




Nárazuvz-  
dorné




Překrývající  
trhliny




Bez doby  
měkčení




Lepidlo na  
vliesové  
tapety



Technika  
tapetování  
stěn



Snadno  
přetíratelné



Lehce  
odstranitelný

## Zpracování



**1.** Staré tapety a nátěry netrvanlivého charakteru odstraňte. Drsné podklady vyrovnejte na hladko pomocí stěrky na bázi sádry. Silně savé podklady ošetřete základovou hmotou bez obsahu rozpouštědla.



**2a.** Technikou tapetování stěn zpracovat bez nutnosti doby měkčení nebo



**2b.** Pomocí tapetovacího přístroje bez nutnosti doby měkčení.



**3.** Pásky lepte svisle těsně na spoj. Vytlačit bubliny nebo přehyby pomocí tapetovacího kartáče nebo gumového válečku.



**4.** Pás tapety přitlačte válečkem s mechovou pryží.



**5.** Přesahy na stropě, podlahových lištách, oknech apod. odstraňte nožem a stěrkou.



**6.** Oddělte v rozcích a na okrajích pás tapety a poté pás přilepte svisle těsně na spoj.



**7.** Po zaschnutí je možné povrch kreativně upravit a opatřit ho lazurovacím nebo krycím nátěrem.



## Popis výrobku

### ERFURT-Vliesfaser Trend

#### Výrobce

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

#### Suroviny/výroba

Výrobek ERFURT-Vliesfaser Trend je strukturovaná tapeta, která je vyrobena ze speciálních celulóзовých a textilních vláken, která jsou kombinovány s polymerovým pojivem.

#### Údaje o výrobku

- Rozměry role: Délka 20,00 m x šířka 0,75 m
- Obsah krabice: 6 rolí

#### Vlastnosti výrobku

- Propustnost pro vodní páru podle DIN 52615 odpovídá difuznímu ekvivalentu tloušťky vzduchové vrstvy 0,02 m
- Třída požární ochrany „B-s1,d0“ podle DIN EN 13501-1 odpovídá „B1“ (těžce hořlavé) podle DIN 4102-1
- Dobře zakrývá barevné kontrasty podkladu a z tohoto důvodu stačí v mnoha případech pouze jeden nátěr
- Neobsahují PVC, zdravotně závadná změkčovadla a rozpouštědla
- Neobsahují skleněná vlákna
- Bez obsahu sloučenin těžkých kovů a formaldehydu
- Jsou rozměrově stabilní a překrývají trhliny
- Po smočení vodou snadno odstranitelné
- Možnost vícenásobného přetření běžnými barvami

## Použití/zpracování

ERFURT-Vliesfaser Trend je možné použít na všechny tapetovatelné podklady v interiéru. Podklad musí být suchý, čistý, pevný, málo savý a hladký. Staré tapety a nepřilnavé nátěry odstraňte. Hrubé povrchy vyrovnejte tmelem s obsahem sádry. Silně savé podklady ošetřete základovou hmotou bez obsahu rozpouštědla.

### Zpracování technikou tapetování stěn

Na lepení se používá lepidlo na vliesové tapety (např. Metylan Secura v poměru 1:10 = 500 g v 5 l vody) nebo podobné. Lepidlo se rovnoměrně nanese na podklad a přířiznuté pásy se položí nasucho na vrstvu lepidla. Dodržujte prosím také pokyny výrobce pro zpracování lepidla.

### Zpracování pomocí tapetovacího přístroje

ERFURT-Vliesfaser Trend se potírají lepidlem pomocí tapetovacího přístroje, složí se a mohou se nalepit bez nutnosti doby měkčení. Na lepení se používá lepidlo na vliesové tapety (např. Metylan Secura v poměru 1:10 = 500 g v 5 l vody) nebo podobné. Dodržujte prosím také pokyny výrobce pro zpracování lepidla.

### Lepení

ERFURT-Vliesfaser Trend lepte svisle a na spoj. Pásky uhladte gumovým válečkem nebo tapetovací stěrkou, aby se netvořily bubliny. Přesahy na stropě, podlahových lištách, oknech apod. přitlačte do rohů plastovou stěrkou a odstraňte nožem. Tento obklad stěn nelepte tak, aby se překrýval. Skvrny od lepidla na povrchu okamžitě odstraňte.

### Nátěr

Po zaschnutí je třeba ERFURT-Vliesfaser Trend přetřít popř. opatřit další vrstvou. Jsou vhodné emaly, lazury nebo vysoce kvalitní disperzní barvy. Pro dosažení lesklého povrchu je nutný druhý nátěr lakem.

## Obsah látek/výsledky zkoušek

Propustnost pro vodní páru byla stanovena ústavem ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, v souladu s DIN 52615 část 1, zkušební zprávou č. 1743/32.