




Produktfordele



PVC-fri



Brandhæmmende



Til vægge og lofter




Mindre malingforbrug



Åndbar




Modstandsdygtig over for støv




Dækker revner




Ingen iblødsætning




Flisklister



Væglimningsteknik



Kan let males over



Kan nemt fjernes

Forarbejdning



1. Fjern gammelt tapet og vedhængende belægninger. Ru overflader skal udjævnnes med gipsbaseret spartelmasse. Stærkt sugende overflader skal grundes med opløsningsmiddel fri grunder.



2a. Med væglimningsteknik uden iblødsætning eller



2b. Forarbejdes i tapetklisterapparat uden iblødsætning.



3. Tapetbanerne skal klistres på lodret fra kant til kant. Tryk tapetbanerne på uden luftbobler eller folder med en tapetserbørste eller gummirulle.



4. Tryk tapetstriben fast med gummirulle.



5. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. skal fjernes med hobbykniven og tapetserspatelen.



6. Fjern tapetbaner i hjørner og kanter og tapetser næste bane til kanten af den foregående.



7. Efter tørringen kan overfladen forarbejdes kreativt eller påføres en gennemsigtig eller dækkende maling.



Produktbeskrivelse

ERFURT-Vliesfaser Trend

Producent

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Råvarer/Produktion

ERFURT-Vliesfaser Trend er en strukturvægbelægning, som er fremstillet af specielle papirmasse og tekstilfibre kombineret med polymere bindemidler.

Produktdata

- Rulledimensioner: 20,00 m længde x 0,75 m bredde
- Kartonindhold: 6 ruller

Produktegenskaber

- Vanddampgennemtrængelighed i henhold til DIN 52615 svarer til en diffusionsækvivalent luftlagtykkelse på 0,02 m
- Brandklasse "B-s1,d0" i henhold til DIN EN 13501-1 svarer til "B1" (brandhæmmende) i henhold til DIN 4102-1
- Dækker godt farvekontraster i laget nedenunder. I mange tilfælde er det nok med et lag
- Uden PVC, sundhedsfarlige blødgørere og opløsningsmidler
- Uden glasfiber
- Uden tilsætning af tungmetallforbindelser og formaldehyd
- Dimensionsstabil og dækker revner
- Kan nemt fjernes efter befugtning med vand
- Kan males over flere gange med gængs maling

Anvendelse/Forarbejdning

ERFURT-Vliesfaser Trend kan bruges på alle indendørs tapetserbare overflader. Overfladen skal være tør, ren, fast, let absorberende og glat. Fjern gammelt tapet og ikke-vedhængende belægninger. Ru overflader skal udjævnes med gipsbaseret spartelmasse. Stærkt sugende overflader skal grundes med opløsningsmiddelfri grunder.

Forarbejdning med væglimningsteknik

Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller lignende. Klisteret påføres jævnt på overfladen, og de tilskårne tørre tapetbaner lægges i klisterbeholderen. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Forarbejdning i tapetklisterapparat

ERFURT-Vliesfaser Trend indklistres med tapetklisterapparatet, foldes sammen og kan klistres på uden iblødsætning. Til limning anvendes flisklister (f.eks. Metylan Secura i forholdet 1:10 = 500 g i 5 l vand) eller lignende. Overhold klisterproducentens anvisninger.

Påklistring

ERFURT-Vliesfaser Trend skal klistres på lodret og til kanten. Tryk banerne på med gummirullen eller med tapetserspatelen, så der ikke kommer bobler. Overskydende tapet ved loft, fodlister, vinduer osv. trykkes ind i hjørnerne med plastikspatelen og skæres af med skærekniiven. Vægbelægningen må ikke påføres i flere lag. Klister på overfladen skal straks fjernes.

Påføring

Efter tørring skal ERFURT-Vliesfaser Trend males over. Til dette skal der anvendes en egnet maling, lasur eller højkvalitets dispersionsmaling. For at opnå blanke overflader er det nødvendigt med to lag maling.

Indholdsstoffer/Testresultater

Vanddampgennemtrængeligheden er fastsat af ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, i henhold til DIN 52615 del 1 med testrapport nr. 1743/32.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

Tlf.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servicelinje:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN