



ERFURT-Digitális vliestapéták/ ERFURT-wallpaper DV

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

DIGITALE
FOTOTAPETEN


Termék előnyei




PVC-mentes




Nehezen
éghető



Vliesragasztó




Fali
ragasztásos
eljárás




Jól szellőzik



Ütésálló



Kitűnő
fényálló



Könnyen
eltávolítható



Latex tinták



Oldószeres
tinták



UV-kezelésű
tinták



UV-ellenálló



Környezet-
barát



Tűzvédelmi
besorolás

Tapétázás



1. Az alapfelület legyen száraz, tiszta, szilárd, nedvszívó és sima. A csík szélességét jelöljük meg a falon és függőnővel ellenőrizzük.



2a. A ragasztáshoz használjunk vliesragasztót 1:10 arányban. Tapétázógéppel, átitatódási idő nélkül vagy



2b. fali ragasztásos eljárással átitatódási idő nélkül vigyük fel



3a. Pontos élvágással nyomtatott csíkoknál a ragasztást végezzük illesztéssel, vagy



3b. átfedéssel nyomtatott tapétacsíkoknál a fehér széleket száraz állapotban a motívumig vágjuk le. Ezután a csíkokat a falon az átfedés térségében igazítsuk egymáshoz. A pontos illesztéshez végezzünk duplailllesztéses vágást.



4. A tapétacsíkot nyomjuk rá a falra szivacsgumi-hengerrel.



5. A kifolyt ragasztót közvetlenül az egyes csíkok felragasztása után puha, enyhén nedves és tiszta ronggyal óvatosan töröljük le.



6. A sarkokban a túlnyúló részeket tapétázó spatulával és vágókéssel vagy ollóval vágjuk le.



7. A kisebb ragasztófoltokat a tapéta megszáradása után egy puha, enyhén nedves ronggyal eltávolíthatjuk a felületről.



8. Későbbi felújításnál a tapéta könnyen eltávolítható.

JuicyWalls | OnWall

PRO

www.erfurt.com



Termék jellemzői

ERFURT-Digitális vliestapéták /

Az **ERFURT-wallpaper DV** tapéták nyomtatásához oldószeres, latex és UV-kezelésű tinta is alkalmas.

Gyártó

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal • www.erfurt.com

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-wallpaper DV egy strapabíró, PVC-mentes falburkolat a digitális tintasugaras nyomtatáshoz előre bevont felülettel, amely polimer kötőanyagokkal társított speciális cellulóz- és szövetzálakból készül.

Termék adatai

Digitalvlies DV 615, DV 617, DV 635, DV 638

- Tekerics méretei: 40,00 m hosszú x 0,75 m széles
- Négyzetmétersúly: kb. 220 g/m²

Digitalvlies DV 662/00

- Tekerics méretei: 40,00 m hosszú x 0,75 m széles
- Négyzetmétersúly: kb. 220 g/m²

Digitalvlies DV 662/01

- Tekerics méretei: 50,00 m hosszú x 1,50 m széles
- Négyzetmétersúly: kb. 220 g/m²

Termék tulajdonságai

- Sima, illetve texturált, forrón dombornyomott felület
- A DIN 52615 szabvány szerinti páraáteresztő-képessége megfelel egy 0,05 m vastagságú páradiffúziós egyenértékű légrétegnek.
- A EN 13501-1 szabvány szerinti besorolása ásványi alapfelületeken C-s1,d0 (nehezen éghető).
- PVC-t, lágýító- és oldószereket nem tartalmaz
- Üvegszálmentes
- Nehézfémm-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül
- Mérettartó és áthidalja az (A osztályú) repedéseket
- Nagyon jól lefedi az alapfelületet a pigmentálásnak köszönhetően
- Vízzel benedvesítve könnyen eltávolítható

Nyomatási jellemzők

- Akár 30 %-kal is kevesebb tintafelhasználás
- oldószeres, latex és UV-kezelésű tintával is lehet nyomtatni rá
- ECO digitális nyomtatáshoz

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-wallpaper DV beltérben minden tapétázható alapfelületre alkalmas. Az alapfelületet gondosan készítsük elő és legyen száraz, tiszta, szilárd, enyhén nedvszívó és sima.

A régi tapétákat és a lepergő festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval. Vegyük figyelembe a 7. sz. és a 16. sz. BFS-adatlapot.

A nyomtatási technológiától függően a nyomtatás történhet 10-15 mm-es átfedéssel vagy egész pontosan lehetséges élvágásnál átfedés nélkül.

Alapfelület

Az alapfelület legyen száraz, hordképes, egyenetlen, nedvszívó, tiszta, sima és a kiválasztott falburkolathoz megfelelően sík. A régi tapétákat és a lepergő festékeket távolítsuk el. Az egyenetlen alapokat tegyük simává gipsztartalmú glettelő anyaggal. A sima gipszvakatokat kezeljük elő hígított ragasztóval. Az erősen nedvszívó felületeket alapozzuk oldószermentes alapozóval.

Ragasztás

Az ERFURT-wallpaper DV felragasztása függ az alkalmazott nyomtatási technológiától. A ragasztás történjen alapvetően függőlegesen. A fénytől távolodva tanácsos haladni.

Ragasztás illesztéssel

Pontosan élvágot nyomatoknál a ragasztás illesztéssel történik.

Ragasztás duplailestéses vágással

Átfedéssel nyomtatott tapétacsíkoknál a fehér szegélyeket száraz állapotban a motívumig vágjuk le. Ezután a csíkokat a falon az átfedés térségében igazítsuk egymáshoz és gumihengerrel vagy tapétázó spatulával hólýagmentesen nyomjuk rá. A tiszta illesztéshez végezzünk duplailestéses vágást, távolítsuk el a tapéta és ragasztó maradékokat, majd egy illesztőhengerrel végezzük el az utólagos simításokat.

A mennyezetenél, szegélyléceknél, ablakoknál, stb. a túlnyúló részeket nyomjuk be műanyag spatulával a sarkokba és vágókéssel vágjuk le. A falburkolatot ne ragasszuk fel átfedéssel. **A ragasztófeltöket azonnal távolítsuk el a felületről puha, enyhén nedves ronggyal.**

Az ERFURT-wallpaper DV falburkolatok rendkívül ellenállóképeseek. Különös igénybevételnek kitett környezetben, mint pl. a gasztronómiában, uszodákban vagy rendezvénytermekben a tapétázás után javasoljuk a nyomtat megóvásárá jó minőségű tiszta lakkal (pl. Capaplex a Caparoltól) történő bevonását.

Tapétázás fali ragasztásos eljárással

A ragasztáshoz használjunk vlierasztót (pl. Metylan segura/Metylan NP újvakolat ragasztót 1:10 = 1 kg 10 l vízben arányban) vagy hasonló terméket. A ragasztót egyenletesen vigyük fel az alapfelületre és a méretre vágott tapétacsíkokat szárazon helyezzük a ragasztóágyba. A ragasztó gyártójának használati utasításait is tartsuk be.

Ragasztás tapétázógéppel

Az ERFURT-wallpaper DV tapétáit tapétázógéppel ragasztózzuk be, hajtsuk össze és átitatódási idő nélkül ragaszthatjuk fel. A ragasztáshoz használjunk vlierasztót (pl. Metylan segura/Metylan NP újvakolat ragasztót 1:10 = 1 kg 10 l vízben arányban) vagy hasonló terméket. A ragasztó gyártójának használati utasításait is tartsuk be.