



ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

STRUKTUR- UND
VLIESTAPETEN


Produktfördelar



PVC-fri




Svårantändlig



För vägg
och tak




Låg färgför-
brukning



Andnings-
aktiv




Slagtålig




Täcker revor




Behöver
inte svälla



Fiberklister



Klistra direkt
på vägg



Lätt att ta
bort

Tapetsering



1. Ta bort gamla tapeter och färger. Släta ut ojämna underlag med gipsbaserad spackelmassa. Grundmåla starkt absorberande underlag med lösningsmedelsfri grundfärg.



2a. Klistra direkt på väggen utan att låta tapeten svälla eller



2b. Förbered tapeten i klistrarapparat utan att låta den svälla. Använd fiberklister.



3. Klistra upp våderna i kant. Tryck fast med tapetserborste eller gummirulle så att inga blåsor eller veck uppstår.



4. Tryck fast tapetvåden med skumgummirullen.



5. Skär rent runt tak, golvlistor, fönster osv. med tapetkniv och spackel.



6. Skär av tapetvåden i hörn och vid kanter och sätt nästa våd kant i kant.



7. Efter att tapeten har torkat kan den målas med dispersionsfärg av hög kvalitet enligt DIN EN 13300 eller beläggas med puts, tapet el.dyl.

Vliesfaser

www.erfurt.com



Produktbeskrivning

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior

Tillverkare

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Material/Tillverkning

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior är slittåliga väggbeklädnader, tillverkade av speciella cellulosa- och textilfiber, kombinerat med polymerbindemedel med ett speciellt präglingsförfarande.

Samtliga ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior-typer tillverkas på samma sätt.

Produktuppgifter

- Rullmått: 12,5 m längd x 0,53 m bredd
- Kartonginnehåll: 9 rullar

Produktegenskaper

- Motstånd mot vattenånga enligt DIN 52615 motsvarar diffusion relativt luftskikt med 0,01 m tjocklek
- I förening med mineraliska underlag enligt DIN EN 13501-1 B-s1,d0 (svårantändlig)
- Utan PVC, hälsoskadliga mjukmedel och lösningsmedel
- Utan glasfiber
- Extra stabil laserpräglning
- Utan tillsats av tungmetallföreningar och formaldehyd
- Täcker revor och är dimensionsstabil
- Tillsammans med motsvarande färger är ytan hos ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior mycket slittålig
- Lätt att ta bort om den fuktas lätt
- Kan målas över upprepade gånger med vanliga färger som finns i handeln
- För att skydda ytan och för att framhäva strukturen tydligare rekommenderas en strykning

Användning/Tapetsering

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior kan användas på alla tapetseringsbara underlag inomhus.

Klistra och tapetsera direkt på väggen

Använd fiberklistret (t.ex. Metylan Secura i koncentration 1:10 = 500 g i 5 l vatten) eller jämförbart. Klistret fördelas jämnt på underlaget och de tillskurna våderna läggs torra i klisterbädden. Läs och beakta också klistertillverkarens anvisningar.

Tapetsera med klistrapparat

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior klistras med klistrapparat, läggs ihop och kan klistras upp utan att tapeten måste svälla. Använd fiberklistret (t.ex. Metylan Secura i koncentration 1:10 = 500 g i 5 l vatten) eller jämförbart. Läs och beakta också klistertillverkarens anvisningar.

Att klistra upp tapeten

Klistra upp ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior lodrätt och kant i kant. Tryck fast våderna med gummirullen eller tapetserarborsten så att inga blåsor uppstår. Tryck in överflödig tapet runt tak, golvlister, fönster osv. med en plastspackel i hörnen och skär av med en tapetkniv. Klistra inte upp tapeten omlott.

Att måla på tapeten

ERFURT-Vliesfaser MAXX Superior behöver bara målas på kontrastrika underlag och vid renoveringar. Vi rekommenderar dispersionsfärger av hög kvalitet med sidenglans resp. höggglans, eftersom dessa färger bättre framhäver strukturen och är mer slittåliga än matta färger.

Innehållsämnena/Testresultat

Motståndet mot vattenånga har fastställts av ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, enligt DIN 52615, del 1, med testrapport nr. 1743/37.

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal, Tyskland

Tel.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451

E-post: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Servicetelefon:
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN