

产品描述

ERFURT-KlimaTec SR 4

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-Systemkleber SR 4是为ERFURT-KlimaTec墙纸推出的一款粘帖及加固胶液，以不含增塑剂的聚合物乳胶为基础，具有高黏附性。

产品数据

- 订购号 1001206
- 重量: 18-kg-桶

产品特性

- 适用于室内
- 高粘附性及高填充性
- 铺贴中简单、迅速及干净
- 最佳黏着到基层墙面
- 使用刮铲轻柔涂刷
- 白色
- 密度: 大约1,75 kg/cm³
- 最佳湿强度
- 最佳装修安全
- 20分钟醒胶时间
- 无重金属成分及甲醛
- ERFURT-Systemkleber SR 4稀释加工。稀释最多可加3%水分

使用/铺贴

系统胶液SR 4可使用于室内墙壁及天花板上所有有承载力的基层表面。也非常适合用于纹理石膏或玻璃组织的修整。


基层墙面准备

基层墙面必须干燥、干净及固定。不附着的老涂层应去除。很强的高低差距使用刮刀铲平。


铺贴条件

根据不同的基层墙面及涂刷量，消耗为0,9到1,5 kg/m²。铺贴温度不低于10° C。醒胶时间在常温及一般湿度条件下大约为20分钟。

粘帖



铺贴时使用刮铲（C3或B2，根据基层墙面而定）将系统胶液SR 4横向沿着 运做方向均匀涂刷。为避免出现粘帖牢固问题，胶液不应涂刷的太稀也不应一次涂刷太大面积。



将墙纸放入胶床中并使用铺贴刮铲轻压，使胶液均匀的分配形成一理想基层墙面。

干燥

在 +20 ° C及65%的相对空气湿度下干燥大约6-12个小时并且可涂层。在低温及高空气湿度下需延长干燥时间。

工具清洁

使用后马上使用清水清洁。

储存

ERFURT-Systemkleber SR 4保持密封，阴凉且无需冷藏储存。避免直接接收阳光照射；已开启的容器可使用少量水覆盖。在封闭的原装容器中至少可储存两年。

清除

已干燥及开启使用后剩余的ERFURT-Systemkleber SR 4可与一般的生活垃圾一起清除。

德国制造

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

电话: +49 202 6110 0
传真: +49 202 6110 89 451

电子邮件: info@erfurt.com
网址: www.erfurt.com

KlimaTec

PRO

www.erfurt.com